



# LS2208

## LECTEUR CODES A BARRES



Le lecteur LS 2208 offre des performances exceptionnelles pour les applications de vente au détail, de logistique, de production, ou encore de distribution.

LS2208 concilie le juste équilibre entre performances, durabilité, ergonomie et solutions de connectivité.

L'utilitaire de configuration 123Scan permet une prise en main rapide et simple du LS 2208. Cet outil convivial réduit le temps et les coûts de démarrage quel que soit l'endroit où vous utilisez le scanner.

L'élément de lecture de la série LS 2208 est à base de polymère moulé par injection de matériau liquide, ce qui assure une protection anti-choc intégrale, d'où une durabilité accrue et des économies supplémentaires.

Ces caractéristiques haut de gamme permettent de réduire les temps d'arrêt et de minimiser les coûts de maintenance.

Le LS 2208 garantit à tous les secteurs de l'industrie des performances optimales, une excellente fiabilité et une ergonomie conviviale permettant de créer un environnement mobile plus productif.

[www.act syst.com](http://www.act syst.com)

## LS 2208

---

<b>Optique</b>	LED 650NM visible Vitesse : 100 balayages/s Distance de lecture : de contact à 43cm Résolution : 3 mil à 10cm de distance Rapport de contraste : 20% min.
<b>Communications</b>	RS-232 et émulation clavier ou IBM 468x/9x USB Wand
<b>Symbologies lues</b>	Codes à barres linéaires 1D : code 128, code 39, 2/5 entrelacé, EAN, code 11, code 93, codabar.
<b>Dimensions / Poids</b>	Hauteur : 152 mm Largeur : 62 mm Longueur : 84 mm Poids : 146 g
<b>Garantie</b>	Garantie 5 ans
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C Température de stockage : de -40°C à 70°C Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation Résistance aux chutes répétées : 1,50 m sur béton IP43
<b>Options et accessoires</b>	Potence main libres Support table ou mural

---

