



# M3T

## TERMINAL PORTABLE ROBUSTE



Ce terminal est destiné aux applications logistiques, aussi bien en entrepôts qu'en situation nomades et supporte les environnements les plus durs.

### Quelques exemples d'environnement d'utilisation :

- La distribution,
- La logistique,
- la production.

### Les avantages :

- Légèreté du M3T (378g),
- Robuste, il est certifié pour des chutes de 1,80m sur béton,
- Très complet, le M3T est livré avec tous ces accessoires.
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau.

**Des preuves ?  
Regardez cette  
vidéo.**



<http://www.youtube.com/watch,v=825YHSul16k>

**www.act syst.com**

**ACTSYST.**  
Acquisition  
Communication  
Traçabilité de données

## M3T

	M3T
	MC-6700S
<b>Processeur et Mémoire</b>	- PXA 320 806 MHz - 256MB SDRAM - 256MB ROM
<b>Système d'exploitation</b>	- Windows Embedded Compact (Win CE 5,0)
<b>Clavier</b>	- 12 Touches numériques - 4 touches de direction
<b>Ecran</b>	- 3.5" (8,8 cm) 240x320 1/4 QVGA TFT, 260k couleurs LCD - Ecran tactile résistant avec stylos
<b>Batterie</b>	Li-polymer 3,7V 2,700mAh / Li-ion 3,7V 4,800m A/h
<b>Interfaces</b>	- USB Client 1.1 - USB Host - RS-232 - MIC - Cradle Ethernet Option
<b>Radio</b>	- 802,11 b/g, 802.11a/b/g - Bluetooth 2,0 + EDR avec radio catégorie 2
<b>Dimensions</b>	77mm x 168,8mm x 28 mm (avec batterie std) 77mm x 168,8mm x 34,5 mm (avec batterie ext)
<b>Poids</b>	378g (avec batterie std) 424g (avec batterie ext)
<b>Environnement</b>	- Température de stockage : -30°C à +70°C - Température d'utilisation : -20°C à +60°C - Humidité : 5 à 90% sans condensation - Chute : 1,8 m - Indice de protection : IP65
<b>Codes barres et imager</b>	- Laser 1D - Image 2 D
<b>Accessoires</b>	- Chargeur, analyseur de batteries 4+ 1 slots - Poignée caoutchoutée - Berceau de véhicule - Etui de ceinture en cuir - Cableble USB - Berceau avec Ethernet - Batterie standard - Adaptateur - Stylet - Casque