



# 2844-Z/QL420+

## IMPRIMANTE PERSONNELLE



Imprimantes de bureau ou imprimantes portable, les machines d'impression 2844-Z ou QL420 Plus permettent d'éditer des étiquettes au plus près de vos besoins.

Simple à utiliser, ces imprimantes sont parfaites pour l'édition de petites quantités d'étiquettes.

Avec un très faible encombrement, vous aurez la certitude de faire des étiquettes de qualité irréprochable.

### Quelques options disponibles :

- **WebView :**  
Configurer et piloter des imprimantes Zebra via un simple navigateur Internet
- **Alert :**  
Permet à une imprimante Zebra d'envoyer par Internet des messages d'alerte signalant des situations d'erreur
- **ZBI :**  
Langage de programmation fonctionnant avec ZPL II pour contrôler et interpréter textes et données entrants  
Transfert des données capturées, par réseau local, courrier électronique ou messagerie TCP/IP

Nb : WebView et Alert nécessitent l'option Ethernet ZebraNet

<b>Impression</b>	Thermique Direct ou Transfert Thermique (choix à la commande)	
<b>Résolution</b>	8 dots/mm (203 DPI)	
<b>Largeur d'impression max.</b>	104 mm	
<b>Vitesse d'impression</b>	102 mm/s	76.2 mm/s
<b>Symbologies</b>	Codes à barres linéaires 1D : code 128, code 39, 2/5 entrelacé, EAN etc. Codes bi-dimensionnels 2D : Datamatrix, PDF417, Maxicode etc.	
<b>Fontes de caractères</b>	7 fontes en standard extensibles en largeur et en hauteur Jeux de caractères internationaux de la page de codes 850 d'IBM. Supporte les polices et graphiques et logos définis par l'utilisateur	
<b>Communications Standard</b>	Interface RS-232, interface parallèle bi-directionnel, USB 1.1	Interface RS-232
<b>Mémoire</b>	8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash en standard, en option 8 Mo Flash	8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash
<b>Langage de programmation</b>	Langage universel des imprimantes Zebra : ZPL ZBI : Contrôle et interprète le texte et les flux de données entrants, transfère les données capturées par le réseau local, courrier électronique ou messagerie électronique	Langage universel des imprimantes Zebra : ZPL
<b>Supports d'impression</b>	Longueur étiquette max. : 990mm Largeur étiquette : 25,4 à 108mm Hauteur étiquette min. : 25,4mm Diamètre rouleau : 127 mm Diamètre mandrin : 25,4 ou 38mm	Longueur étiquette max. : 165mm Largeur étiquette : 50.8 à 104.1mm Hauteur étiquette min. : 25,4mm Diamètre rouleau : 127mm Diamètre mandrin : 19mm
<b>Dimensions / Poids</b>	Profondeur : 248 mm Largeur : 200 mm Hauteur : 173 mm Poids : 1,4 kg	Profondeur : 78.7 mm Largeur : 117 mm Hauteur : 203.2 mm (standard) Poids : 750g sans batteries Batterie NiCad + chargeur
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement : de -15°C à 50°C Température de stockage : de -15°C à 50°C Humidité relative : 10 à 80 % non condensée (fonctionnement) Humidité relative : 5 à 85 % non condensée (stockage)	
<b>Options et accessoires</b>	Décollage automatique - Interface Ethernet ZebraNet (permet l'utilisation des fonctionnalités Webview et Alert)	Batterie longue durée soit env. 400 étiquettes 104 x 152 mm